

50 Hz. Type		Thrust Load N	Weight Kg	H mm	kW	Hp	In		Istart	RPM	Cosj	Ts/Tn	EFF%	µF
							Amp							
Single phase 220/230V 50 Hz	OPM 050	1500	7	325	0,37	0,5	3,4/3,6		10,2	2860	0,94	0,75	53	20
	OPM 075		7,6		0,55	0,75	4,2/4,5		13,6	2855	0,94	0,63	61	25
	OPM 100		8,7	350	0,75	1	5,8/6,0		18,5	2855	0,96	0,62	63	35
	OPM 150		10,3	385	1,1	1,5	8,0/8,2		26	2855	0,97	0,62	67	40
	OPM 200		12	420	1,5	2	10,8/11,0		34	2855	0,98	0,62	65	60
	OPM 300		1500 4400	14,2 15,5	470 520	2,2	3	14,6/14,8		48	2820	0,96	0,64	68
220/240	OPM500	4400	22	580	3,7	5	24/22		125	2840	0,95	0,5	69	100
Single phase 240V 50 Hz	OPM 050	1500	7	325	0,37	0,5	3,3		10	2850	0,97	0,70	53	20
	OPM 075		7,6		0,55	0,75	4,3		13,1	2830	0,94	0,63	58	25
	OPM 100		8,7	350	0,75	1	5,6		18,1	2830	0,96	0,62	63	35
	OPM 150		10,3	385	1,1	1,5	7,5		24	2840	0,97	0,62	64	40
	OPM 200		12	420	1,5	2	10,1		33	2840	0,98	0,62	66	60
	OPM 300		1500 4400	14,2 15,5	470 520	2,2	3	13,7		42	2850	0,97	0,64	66

50 Hz. Type		TRIFASE - THREE PHASE													
		Thrust Load N	Weight Kg	H mm	kW	Hp	In		Istart	RPM	Cosj	Ts/Tn	EFF%		
							Amp								
Three Phase 380/400V 50Hz	OPT 050	1500	6,5	325	0,37	0,5	1,4/1,6		5	2840	0,72	2,8	58		
	OPT 075		7		0,55	0,75	1,9/2,0		7	2830	0,75	3,1	62		
	OPT 100		7,6	350	0,75	1	2,4/2,6		10	2830	0,74	3,3	67		
	OPT 150		8,7		1,1	1,5	3,2/3,4		14	2820	0,74	3,2	67		
	OPT 200		10,4	385	1,5	2	4,4/4,6		17	2820	0,72	3,4	68		
	OPT 300		1500 2500 4400	12 10,9 14,2	420 383 470	2,2	3	6,0/6,2 5,6/5,8 6,0/6,2		24 23 24	2820 2850 2820	0,76 0,82 0,76	3,1 2,9 3,1	74 78 74	
	OPT 400	2500 4400	11,9 19	418 550	3	4	7,7/7,8 7,9/8,0		30 34	2860 2860	0,80 0,78	2,8 3,5	78 75		
	OPT 550	2500 4400	13,4 20,5	468 580	4	5,5	9,7/9,8 10,0/10,2		45 47	2825 2840	0,82 0,78	3,0 3,5	78 75		
	OPT 750	2500 4400	15,5 22,4	538 650	5,5	7,5	13,5/13,8 14,0/14,4		55 58	2820 2830	0,83 0,79	3,0 3,5	78 76		
	OPT 1000	4400	27	810	7,5	10	19,0/19,5		72	2820	0,78	3,2	76		
	Three Phase 220V 50Hz	OPT 050	1500	6,5	325	0,37	0,5	2,5		8,6	2840	0,72	2,8	58	
		OPT 075		7		0,55	0,75	3,3		12,2	2830	0,75	3,1	62	
OPT 100		7,6		350	0,75	1	4,2		17,3	2830	0,74	3,3	67		
OPT 150		8,7			1,1	1,5	5,6		24,3	2820	0,74	3,2	67		
OPT 200		10,4		385	1,5	2	7,6		29,5	2820	0,72	3,4	68		
OPT 300		1500 2500 4400		12 10,9 14,2	420 383 470	2,2	3	10,4 9,7 10,4		41,5 39,8 41,5	2820 2850 2820	0,76 0,82 0,76	3,1 2,9 3,1	74 78 74	
OPT 400		2500 4400	11,9 19	418 550	3	4	13,3 13,7		52 58	2860 2860	0,80 0,78	2,8 3,5	78 75		
OPT 550		2500 4400	13,4 20,5	468 580	4	5,5	16,8 17,4		78 81	2825 2840	0,82 0,78	3,0 3,5	78 75		
OPT 750		2500 4400	15,5 22,4	538 650	5,5	7,5	23,4 24,4		95 100	2820 2830	0,83 0,79	3,0 3,5	78 76		
OPT 1000		4400	27	810	7,5	10	33,0		124	2820	0,78	3,2	76		
Three Phase 415V 50Hz		OPT 050	1500	7	325	0,37	0,5	1,1		4	2830	0,71	2,7	58	
		OPT 075		7,6		0,55	0,75	1,6		6	2830	0,72	2,9	62	
	OPT 100	7,6		350	0,75	1	2,2		9	2830	0,75	3,1	64		
	OPT 150	8,7			1,1	1,5	3,3		13	2820	0,74	3,2	65		
	OPT 200	10,4		385	1,5	2	4,2		16	2830	0,74	3,2	65		
	OPT 300	1500 2500 4400		12 10,9 14,2	420 383 470	2,2	3	5,6 5,6 5,6		24 23 24	2820 2850 2820	0,75 0,82 0,78	3,2 2,9 3,1	66 78 72	
	OPT 400	2500 4400	11,9 19	418 550	3	4	7,7 7,3		30 33	2860 2840	0,8 0,76	2,8 3,2	78 75		
	OPT 550	2500 4400	13,4 20,5	468 580	4	5,5	9,7 9,5		45 45	2825 2830	0,82 0,79	3,0 3,3	78 76		
	OPT 750	2500 4400	15,5 22,4	538 650	5,5	7,5	13,5 13,0		55 56	2820 2830	0,83 0,78	3,0 3,3	78 76		
	OPT 1000	4400	27	810	7,5	10	17,0		70	2820	0,83	3,2	77		

60 Hz Type		MONOFASE - SINGLE PHASE														
		Thrust Load N	Weight Kg	H mm	kW	Hp	In Amp	Istart	Imax	RPM	Cosj	EFF%	Cr µF	Cs µF	S.F.	
Single phase 220/230V 60 Hz	OPM 050	1500	7	325	0,37	0,5	3,2/3,4	10,2	3,9	3480	0,97	54	20	36-43	1,6	
	OPM 075		7,6		0,55	0,75	4,6/4,8	13,6	6,6	3460	0,96	58	25	72-86	1,5	
	OPM 100		8,7		0,75	1	5,8/6,2	18,5	7,6	3460	0,94	63	30	88-106	1,4	
	OPM 150		10,3	385	1,1	1,5	7,2/7,7	26	9,6	3450	0,94	65	35	88-106	1,3	
	OPM 200		12	420	1,5	2	10,6/10,8	34	12,4	3440	0,98	65	40	130-156	1,25	
	OPM 300		1500	14,2	470	2,2	3	15,6/16,2	48	16,8	3460	0,95	68	60	189-227	1,15
	OPM500		4400	21,6	580	3,7	5	24,5	130	26	3420	0,97	69	100	250-300	1,15
Single phase 110/115V 60 Hz	OPM 050	1500	7	325	0,37	0,5	6,4	26	9,8	3400	0,99	58	25		1,6	
	OPM 075		7,6		0,55	0,75	9,4	38	12,9	3400	0,95	60	30		1,5	
	OPM 100		8,7		0,75	1	14,0	44	16,0	3420	0,98	62	45		1,4	
	OPM 150		10,3	385	1,1	1,5	15,9	72	19,5	3400	0,98	64	60		1,3	

60 Hz Type		TRIFASE - THREE PHASE														
		Thrust Load N	Weight Kg	H mm	kW	Hp	In Amp	Istart	Imax	RPM	Cosj	EFF%	Cr µF	Cs µF	S.F.	
Three Phase 380V 60Hz	OPT 050	1500	6,5	325	0,37	0,5	1,2	5	1,7	3445	0,71	58			1,6	
	OPT 075		7		0,55	0,75	1,9	7	2,4	3440	0,72	62			1,5	
	OPT 100		7,6		0,75	1	2,7	10	3,1	3420	0,72	67			1,4	
	OPT 150		8,7	350	1,1	1,5	3,6	14	4,0	3420	0,71	67			1,3	
	OPT 200		10,4	385	1,5	2	4,4	17	5,1	3420	0,74	68			1,25	
	OPT 300		1500	12	420			6,2	24	6,8	3430	0,74	70			1,15
	OPT 400		2500	10,9	383	2,2	3	5,9	22	6,6	3420	0,75	75			1,15
	OPT 550	4400	14,2	470			6,2	24	6,8	3430	0,74	70			1,15	
	OPT 750	2500	11,9	418	3	4	8,3	32	9,2	3420	0,76	74			1,15	
	OPT 1000	4400	21,5	550			8,5	34	9,4	3440	0,75	73			1,15	
	OPT 050	2500	13,4	468	4	5,5	9,6	45	11,2	3450	0,76	77			1,15	
	OPT 750	4400	22	580			10,4	47	11,6	3450	0,75	76			1,15	
	OPT 1000	2500	15,5	538	5,5	7,5	13,6	55	15,1	3450	0,77	78			1,15	
	OPT 1000	4400	22,4	650			13,9	58	15,4	3430	0,76	76			1,15	
Three Phase 220/230V 60Hz	OPT 050	1500	6,5	325	0,37	0,5	2,0/2,1	9	2,9	3445	0,71	58			1,6	
	OPT 075		7		0,55	0,75	3,3/3,5	13	4,2	3440	0,72	62			1,5	
	OPT 100		7,6		0,75	1	4,6/4,9	18	5,4	3420	0,72	67			1,4	
	OPT 150		8,7	350	1,1	1,5	6,2/6,4	24	6,9	3420	0,71	67			1,3	
	OPT 200		10,4	385	1,5	2	7,8/8,2	31	8,8	3430	0,74	68			1,25	
	OPT 300		1500	12	420			10,7/11,0	41	11,8	3430	0,74	70			1,15
	OPT 400		2500	10,9	383	2,2	3	10,2/10,4	40	11,4	3420	0,75	75			1,15
	OPT 550	4400	14,2	470			10,7/11	41	11,8	3430	0,74	70			1,15	
	OPT 750	2500	11,9	418	3	4	14,4/14,8	55	15,9	3420	0,76	74			1,15	
	OPT 1000	4400	21,5	550			14,8/15,4	59	16,3	3440	0,75	73			1,15	
	OPT 050	2500	13,4	468	4	5,5	16,6/17,1	78	19,4	3450	0,76	77			1,15	
	OPT 750	4400	22	580			18,0/18,5	82	20,1	3450	0,75	76			1,15	
	OPT 1000	2500	15,5	538	5,5	7,5	23,5/25,0	95	26,1	3450	0,77	78			1,15	
	OPT 1000	4400	22,4	650			24,0/26,0	100	26,6	3430	0,76	76			1,15	
Three Phase 460V 60Hz	OPT 050	1500	6,5	325	0,37	0,5	1,5	5	1,7	3445	0,71	58			1,6	
	OPT 075		7		0,55	0,75	1,8	8	2,1	3440	0,72	62			1,5	
	OPT 100		7,6		0,75	1	2,3	10	2,6	3440	0,72	67			1,4	
	OPT 150		8,7	350	1,1	1,5	3,3	15	3,4	3450	0,72	67			1,3	
	OPT 200		10,4	385	1,5	2	4,2	22	4,6	3430	0,72	69			1,25	
	OPT 300		1500	12	420			5,8	25	6,5	3430	0,74	72			1,15
	OPT 400		2500	10,9	383	2,2	3	5,7	24	6,4	3440	0,78	74			1,15
	OPT 550	4400	14,2	470			5,8	25	6,5	3430	0,74	72			1,15	
	OPT 750	2500	11,9	418	3	4	7,1	36	7,9	3460	0,77	74			1,15	
	OPT 1000	4400	21,5	550			7,2	39	8,2	3460	0,75	75			1,15	
	OPT 050	2500	13,4	468	4	5,5	9,8	45	10,8	3440	0,78	77			1,15	
	OPT 750	4400	22	580			10,2	48	11,4	3440	0,75	76			1,15	
	OPT 1000	2500	15,5	538	5,5	7,5	13,4	62	14,2	3450	0,77	78			1,15	
	OPT 1000	4400	22,4	650			13,5	64	14,6	3440	0,71	76			1,15	